



Geiger Chemie GmbH
Postfach 1349
78230 Engen

Telefon: 0 77 33 / 99 31 - 0
 Telefax: 0 77 33 / 99 31 - 30
 info@geiger-chemie.de
 www.geiger-chemie.de

**biologisch
 abbaubar**

**kurze
 Einwirkzeit**

**kein
 Nachwaschen
 notwendig**

Abbeizpaste SE-2

Zum einfachen Entfernen von Altanstrichen und Beschichtungen

Anwendungsgebiet:

Entfernen von Altanstrichen und Beschichtungen (Kunstharzlacke, Öllacke, Acryllacke, 2-K wasserverdünnbare Materialien und viele andere) auf lösemittelbeständigen Untergründen wie Holz, Metall, Beton u.a.

Es können mehrere Altanstriche in einem Arbeitsgang entfernt werden. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Anstriche und Beschichtungen, sowie von der Anzahl der zu entfernenden Schichten (10 Minuten bis 3 Stunden).

Beispiel:

Wird die **Abbeizpaste SE-2** abends auf eine mehrfach lackierte Holzfläche (5 Farbschichten) aufgetragen, kann sie am nächsten Morgen mit einer Spachtel und Bürste zusammen mit dem Altanstrich komplett entfernt werden.

Gebrauchsanweisung:

Abbeizpaste SE-2 vor Gebrauch gut umrühren und dann in einer Dicke von 2–5 mm mit einem Pinsel oder Spachtel auf die trockenen Lackierungen auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. **Abbeizpaste SE-2** und Altanstriche mit dem Spachtel entfernen und sachgerecht entsorgen. Eintrocknete Reste der Abbeizpaste mit einer Bürste entfernen. Die so gründlich gereinigte Fläche kann ohne Nachwaschen gleich wieder neu beschichtet werden. **Grundsätzlich ist eine Versuchsfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um die Verträglichkeit zu überprüfen.**

Die Gefahrenhinweise sind zu beachten.

Verbrauch: 350 – 450 ml/m²

